



Voertuigbeschrijving voor: TGS 26.470 6x2-4 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 26.470 6x2-4 BL CH
MAN-code	VUOP2AUO
Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
Cabine	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	4200 mm
Overhang	2150 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	26.000 kg	28.000 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg
Sleepas	8.000 kg	9.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Opleggerbelastingen	24.000 kg	40.000 kg
Totaal treingewicht	44.000 kg	61.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 26 t	0P8LH
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 81 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTB
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Distributieverkeer stukgoed	0P6WA
<input type="checkbox"/>	021 Kiepwagen, driezijdig	0P2QG
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	26000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5P2
<input type="checkbox"/>	28000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TZ
<input type="checkbox"/>	28000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8HN
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KX
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LR
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8EA
<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	8000 kg toelaatbare belasting op sleepas nationale toelating	0P5I8



<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op sleepas, techn.	0P5JX
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op sleepas, techn. Plus	0P8CS
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	61000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBWZ
<input type="checkbox"/>	61000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBQF
<input type="checkbox"/>	24000 kg aanhanglast nationale toelating	0P8SR
<input type="checkbox"/>	40000 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd	0P8WY
<input type="checkbox"/>	40000 kg aanhanglast, techn. Plus	0P8UX
<input type="checkbox"/>	136 kN D-waarde	0P8X1
<input type="checkbox"/>	Bij het ingevoerde technische totale treingewicht bedraagt het maximaal mogelijke stijgvormogen 8%	0P9A9

Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Aanwijzing: Bij verhoogd totaal treingewicht verhoogde slijtage van de aandrijflijn en verkorting van de levensduur	0PFZP
--------------------------	---	-------

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	4200 mm hoofdwielbasis	0P2ZQ
<input type="checkbox"/>	1350 mm wielbasis tussen achteras en sleepas	0P3BR
<input type="checkbox"/>	2150 mm overhang chassis achter	0P3DM
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
<input type="checkbox"/>	Dekklakwerk chassis	0P6YC

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts, naar achteren verplaatst	0P1BI
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	390 l tankinhoud brandstoftank, links	0P4DO
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, links, aluminium	0P4GJ
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
<input type="checkbox"/>	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE

Chassisaanbouw delen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
--------------------------	---------------------	-------



<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y4
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op sleepas	0P1I8
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem, op vooras(sen), pneumatisch, extra, uitputbaar	0P0C1
<input type="checkbox"/>	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen, beschermd, offroadgebruik	0P1L1

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Bescherming tegen steenslag, voor achterlichten, rooster, grofmazig	0P2AT
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LF79, 346 kW (470 pk) vermogen, 2.400 Nm koppel, Euro 6d	0P6A4
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK



- Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar 0PGCN

Transmissie, koppeling

- MAN TipMatic 12.28 OD 0P5VW
- Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden 0PGCL
- Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze) 0P3KI
- Transmissiefunctie MAN EfficientRoll 0P0ET
- Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving 0P0ER
- Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg 0PGBZ
- Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg 0P0F4
- Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus 0P0FI
- Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife) 0P0DW
- Cardanasstreng voor 1e achteras, versterkt 0P0E2

Velgen, banden

- Noodzakelijke bandsnelheidsindex G 0PFWA
- Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/langeafstandsverkeer TL (160 K) 0PEWI
- Velgtype vooras, staal, 1-delig 0P0P0
- Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5 0P0NB
- Wielmoerafdekking vooras 0P0PR
- Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf/weg+terrein TL (154/150 K) 0PDRX
- Velgtype achteras, staal, 1-delig 0P0OO
- Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5 0P0MU
- Banden sleepas naar keuze 385/65R22,5 stuuras/langeafstandsverkeer TL (160 K) 0PEKB
- Velgtype sleepas, staal, 1-delig 0P0OT
- Velgmaat sleepas, 10-gaats 11,75x22,5 0P0N4
- Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium 0P6YL

Assen

- 6x2-4 0P3B8
- Stuurverbreding, standaard 0P1JX
- Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde 0P1JV
- Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar 0P5EV
- Spatbord vooras 0P1AT
- Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd 0P1XS
- Achteras, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar 0P4ZP
- Dubbele banden op achteras 0P1HN
- Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar 0P1AM
- Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd 0P1XK
- Sleepas, 9.000 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, hefbaar 0P4Z1
- Enkele banden op sleepas 0P1HP
- Spatbord sleepas met afneembare bovenste schaal 0P1AR
- Spatmat op spatborden, sleepas, naar beneden toe verlengd 0P1XO
- Asoverbreding, i=3,70 0P0D0
- Differentieelsloten aangedreven achterassen 0P0DI
- Zonder differentieelsloten voorassen 0P0DL
- Spatbordverbreding 0P1W5



Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (ECAS)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Verlaging luchtvering tot aanslag, met restdrukregeling, automatisch	0P1KQ
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal	0P1JE
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op sleepas	0P1J8
<input type="checkbox"/>	9500 kg draagvermogen vering vooras	0P5C4
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	9000 kg draagvermogen vering sleepas	0P5CE
<input type="checkbox"/>	Sleepas ontlastbaar, weghijp met snelheidsbegrenzing	0P1IM
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op sleepas	0P1LV
<input type="checkbox"/>	Schokdempers achteras, onder ROK (bijv. voor afrolkiewagen of volumineuze opbouw)	0P1L2
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, sleepas	0P1LL
<input type="checkbox"/>	Driehoekige draagarm	0P6ZR

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk bumpers, kunststof	0P6YP
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk instappen	0P6X9
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
<input type="checkbox"/>	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)	0P2DL
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Chroomplegwerk op radiatorkap	0PGBU
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, zonder afstandsbediening	0P1WS
<input type="checkbox"/>	4 voertuigseutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, met raam incl. beschermrooster	0P1VC



Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, H7	0P1YF
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, achterzijde voertuig	0P2C3
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werklamp, halogeen, wit	0P1YY
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegelarmen, geschikt voor opbouwbreedte 2.500 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor 2 camera's, één camera gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D3

Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
<input type="checkbox"/>	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Middelste stoel, opklapbare leuning, 2-puntsgordel	0P2PG
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX



- Bedieningspaneel MAN EasyControl, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen 0P3KE
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor 0P2FJ

Klimaatregeling cabine

- Airconditioning, handmatig 0P2NU

Interieur van de cabine

- Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine 0P2I6
- Interieurstyling analoog kleurambiance 0PGBT
- Zonkap voorruit, binnen, klapbaar 0P2FE
- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde 0P2FG
- Binnenverlichting centraal 0PHA6
- 2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde 0P2IR
- Instapverlichting 0P2IO
- Binnenbekleding deur, afwasbaar 0P2IA
- Opbergvak, middengedeelte instrumentenbord, open 0P2HK
- 2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde 0P2F2
- Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine 0P2G2
- Instaphandgrepen, standaard 0PHPK

Accessoires en gereedschap

- Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie 0P2YF
- Zonder krik 0P3F6
- Boordgereedschap 0P2TX
- Gevarendriehoek 0P3FI
- EHBO-set 0P3F3
- Ruitenwasset 0P3CI

Intelligent Truck

Hulpsystemen

- Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) 0P1TN
- Antislipregeling (ASR) 0P1T2
- Cruise control 0P1TR
- Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling) 0P0C3
- Noodremassistent EBA 0P1U3
- Lane Departure Warner LDW 0P1TT

Infotainment (radio enz.)

- MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3" 0P2LZ
- MAN Soundsysteem 0P2MG
- Navigatiekaart Europa en Rusland 0P2MX
- Online Traffic voor navigatiefunctie 0P2N4
- MAN TeleMatics 0P2MO
- Smartphone-integratie 0P2NE
- Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig 0P2MC
- Frans extra voor display en digitale MAN voertuigids 0P2JT



Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting oplegger achter cabine | 0P1O3 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder opleggerkoppeling | 0P1RJ |

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager, ROCKINGER type 500 G 6B | 0P1NL |
| <input type="checkbox"/> | Aanhanger-/vangmuilkoppeling voor aanhangwagen met draaiende dissel, op afsluitende dwarsdrager, sleepoog van 50 mm | 0P1SJ |
| <input type="checkbox"/> | Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling | 0P1NZ |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig | 0P1OM |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde | 0P1O4 |

Fabrieksofbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoeentalreg. (ZDR), achter frontklep cabine | 0P2NA |
|--------------------------|---|-------|

Krachtafnemers

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type NTX/10c, zonder flens, f=1,15, positie ca. 3.30 uur | 0P4RV |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, continu gebruik | 0P4VJ |
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, schakelbaar | 0P4X9 |
| <input type="checkbox"/> | Functieparameters voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, rijmodus | 0P4WP |
| <input type="checkbox"/> | Brancheparametring, algemeen | 0P4X0 |

Wegslepen, bergen en trekken

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar | 0P1MR |
|--------------------------|---|-------|

National unit

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 8 banden | BE008 |
| <input type="checkbox"/> | Executive Construction Pack 2021 | BE016 |
| <input type="checkbox"/> | BE standard | BE701 |
| <input type="checkbox"/> | Standards TGS | BE706 |
| <input type="checkbox"/> | NL | BE719 |

Extra uitrustingen lokaal

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Messefahrzeug: MATEXPO 2021 - stand Fassi | ZLA01 |
| <input type="checkbox"/> | Kraan + open laadbakAlcomet | ZLA02 |
| <input type="checkbox"/> | Leverplaats Alcomet | ZLA03 |
| <input type="checkbox"/> | Bittepriorisierunginsproduktion | ZLA04 |

Kleur

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | GRAFIETZWART RAL 9011 | W |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | ZUIVER WIT RAL 9010 | N |