



## Voertuigbeschrijving voor: TGS 33.470 6x4 BL CH



Illustratie kan afwijken

### Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 33.470 6x4 BL CH
MAN-code	8XB2CB4N
Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
Cabine	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	2050 mm
Stuurinrichting	Links

### Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting	Technische belasting plus
Totaalgewicht	26.000 kg	33.000 kg	33.000 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg	13.000 kg
Achteras 2	12.000 kg	13.000 kg	13.000 kg

### Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting	Technische belasting plus
Opleggerbelastingen	24.000 kg	40.000 kg	40.000 kg
Totaal treingewicht	44.000 kg	68.000 kg	70.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

## Voertuigkarakteristieken

### Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 33 t	0P8LK
<input type="checkbox"/>	Constructie, middelhoog	0P2TQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Cabinestand 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE

### Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 83 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTC
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1

### Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
--------------------------	--	-------

### Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Aanhangwagenpakket	0PFXN
--------------------------	--------------------	-------

### Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	26000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5P2
<input type="checkbox"/>	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UA
<input type="checkbox"/>	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8HZ

## Chassis

### Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	<b>3900 mm hoofdwielbasis</b>	<b>0P2ZK</b>
<input type="checkbox"/>	1400 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BX
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	0P6YC

### Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL

### Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	<b>Accuhoofdschakelaar, mechanisch</b>	<b>0P0WF</b>
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1



## Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	<b>400 l tankinhoud brandstoftank, rechts</b>	<b>0P4ED</b>
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, geventileerd, voor gelijktijdige afsluiting	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE

## Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW

## Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y4
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS), offroad, met extra terreinlogica	0P0BF
<input type="checkbox"/>	<b>Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar</b>	<b>0P0BW</b>
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op achteras	0P1I5
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op 2e achteras	0P1IF
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	<b>Wegrofblokkering MAN EasyStart</b>	<b>0P1TF</b>
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG



<input type="checkbox"/>	Schijfremmen, beschermd, offroadgebruik	0P1L1
--------------------------	---	-------

## Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG



- |                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling</b> | <b>0P3CE</b> |
| <input type="checkbox"/> | Lichtfunctiecontrole   | 0P2AD        |
| <input type="checkbox"/> | Zijmarkeringslichten, led  | 0P2BJ        |

## Aandrijflijn/onderstel

### Motor, radiator

- |                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Dieselmotor MAN D2676 LF79, 346 kW (470 pk) vermogen, 2.400 Nm koppel, Euro 6d</b> | <b>0P6A4</b> |
| <input type="checkbox"/> | Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21                 | 0PHIF        |
| <input type="checkbox"/> | Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)  | 0P4XP        |
| <input type="checkbox"/> | Motorolie met lichtloopeigenschappen  | 0PGBN        |
| <input type="checkbox"/> | Ventilatie, carter, open  | 0P8PN        |
| <input type="checkbox"/> | Geluidsschermen motor   | 0P2E7        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Vermindering opwervelend stof door radiatorventilator</b>                          | <b>0P1YE</b> |
| <input type="checkbox"/> | Radiator, normale lengte  | 0P4XX        |
| <input type="checkbox"/> | Radiatorbescherming, onder  | 0P1XE        |
| <input type="checkbox"/> | Radiatorbescherming voorzijde, rooster  | 0P1VP        |
| <input type="checkbox"/> | Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor                                      | 0P0B6        |
| <input type="checkbox"/> | Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing                 | 0P0KA        |
| <input type="checkbox"/> | Antivries, tot -32 °C   | 0P0AK        |

### Transmissie, koppeling

- |                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>MAN TipMatic 12.28 OD</b>   | <b>0P5VW</b> |
| <input type="checkbox"/> | Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden                           | 0PGCL        |
| <input type="checkbox"/> | Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze) | 0P3KI        |



- |                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Transmissiefunctie MAN EfficientRoll                              | 0P0ET        |
| <input type="checkbox"/> | Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving                         | 0P0ER        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Transmissiefunctie losschommelen</b>                           | <b>0P0EV</b> |
| <input type="checkbox"/> | Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg | 0PGBZ        |
| <input type="checkbox"/> | Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg                  | 0P0F4        |
| <input type="checkbox"/> | Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus             | 0P0FI        |



- Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)

0P0DW



- Cardanasstreng voor 1e achteras, versterkt
- Cardanas 2e achteras, versterkt

0P0E2  
0PGCF

**Velgen, banden**

- Noodzakelijke bandsnelheidsindex G
- Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)
- Velgtype vooras, staal, 1-delig
- Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5
- Wielmoerafdekking vooras
- Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf/weg+terrein TL (154/150 K)
- Velgtype achteras, staal, 1-delig
- Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5
- Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf/weg+terrein TL (154/150 K)
- Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig
- Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5
- Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium

0PFWA  
0PEWJ  
0P0P0  
0P0NB  
0P0PR  
0PDRX  
0P000  
0P0MU  
0PEA2  
0P0PA  
0P007  
0P6YL

**Assen**

- Stuurvloestofreservoir met elektrische meetsonde
- Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, niet hefbaar
- Spatbord vooras
- Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd
- Achteras, 13.000 kg, planeetas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar
- Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar
- Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd
- 2e achteras, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar
- Spatbord 2e achteras, bovenste schaal afneembaar
- Spatmat op spatborden, 2e achteras, naar beneden toe verlengd
- Asoverbrenging, i=3,63
- Differentieelsloten aangedreven achterassen
- Spatbordverbreding

0P1JV  
0P5EX  
0P1AT  
0P1XS  
0P4ZM  
0P1AM  
0P1XK  
0P4Y7  
0P1B3  
0P1Y0  
0P0CZ  
0P0DI  
0P1W5



#### Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (ECAS)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Parametrering ECAS voor verlaging luchtvering tot ca. 20 mm boven aanslag	0P1KS
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal	0P1JE
<input type="checkbox"/>	Bouwluchtvering op achteras	0P1IX
<input type="checkbox"/>	Bouwluchtvering op 2e achteras	0P1JH
<input type="checkbox"/>	9500 kg draagvermogen vering vooras	0P5C4
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering 2e achteras	0P5C7
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op 2e achteras	0P1M9
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, 2e achteras	0P1LH
<input type="checkbox"/>	Driehoekige draagarm	0P6ZR

#### Cabine

##### Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	<b>Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)</b>	<b>0P2DL</b>
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Basic	0P1V8
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	<b>Bumper, staal, 3-delig</b>	<b>0P1SG</b>
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	<b>Zonnekap, voor voorruit</b>	<b>0P1WK</b>
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwischerbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, pendelend	0P1V0
<input type="checkbox"/>	<b>Centrale vergrendeling, zonder afstandsbediening</b>	<b>0P1WS</b>
<input type="checkbox"/>	2 voertuigseutels	0P3JT
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, met raam	0P1VB

##### Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, H7	0P1YF
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijrichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7



<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	<b>Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)</b>	<b>0P2BD</b>
<input type="checkbox"/>	<b>2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links</b>	<b>0P2B3</b>
<input type="checkbox"/>	<b>2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links</b>	<b>0P1YM</b>
<input type="checkbox"/>	Werklamp, halogeen, wit	0P1YY
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8

#### Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CA
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegelarmen, geschikt voor opbouwbreedte 2.500 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ

#### Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd	0P2P2
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
<input type="checkbox"/>	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

#### Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
--------------------------	---	-------



<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX





- Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel 0PGT7
- 2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord 0P2FA

## Klimaatregeling cabine

- Airconditioning, handmatig** 0P2NU

## Interieur van de cabine

- Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine 0P2I6



- Interieurstyling analoog kleurambiance 0PGBT
- Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar 0P2FE
- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde 0P2FH



- Binnenverlichting centraal 0PHA6
- Leeslamp, bestuurderszijde 0P2IQ
- Instapverlichting 0P2IO
- Binnenbekleding deur, afwasbaar 0P2IA
- Lade, middengedeelte instrumentenbord 0P2HJ
- 2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde 0P2F2





- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine | 0P2G2 |
| <input type="checkbox"/> | Instaphandgrepen, standaard                         | 0PHPK |

## Accessoires en gereedschap

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie | 0P2YF |
| <input type="checkbox"/> | Boordgereedschap  | 0P2TX |
| <input type="checkbox"/> | Gevarendriehoek   | 0P3FI |
| <input type="checkbox"/> | EHBO-set  | 0P3F3 |
| <input type="checkbox"/> | Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra                                     | 0P2JC |

## Intelligent Truck

### Hulpsystemen

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)                     | 0P1TN |
| <input type="checkbox"/> | Antislipregeling (ASR)                                       | 0P1T2 |
| <input type="checkbox"/> | Cruise control   | 0P1TR |
| <input type="checkbox"/> | Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling) | 0P0C3 |

### Infotainment (radio enz.)

- |                          |                        |       |
|--------------------------|------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | MAN mediasysteem 7"    | 0P2M2 |
| <input type="checkbox"/> | MAN luidsprekersysteem | 0P2MF |
| <input type="checkbox"/> | MAN TeleMatics         | 0P2MO |

## Opbouwvarianten/koppelingen

### Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

- |                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager, ROCKINGER type 500 G 6B</b>                 | <b>0P1NL</b> |
| <input type="checkbox"/> | Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling | 0P1NZ        |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig                                      | 0P1OM        |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde                       | 0P1O4        |

### Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), achter frontklep cabine | 0P2NA |
|--------------------------|--|-------|

### Krachtafnemers

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Krachtafnemer, motorafh., vliegwiel, spieasnaaf 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,233, 400/570 Nm continu/kort | 0P4WC |
|--------------------------|--|-------|

## Extra uitrustingen lokaal

- |                          |                             |       |
|--------------------------|-----------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | TGS 6x4 Haakarm LOW jan2021 | ZLA04 |
|--------------------------|-----------------------------|-------|

## Kleur

- |                          |                    |                       |   |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | GRAFIETZWART RAL 9011 | W |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|



□ Deklakwerk cabine

ZUIVER WIT RAL 9010

N

b886a43-358e-4513-852c-cd3c2e04d518



## Technische gegevens: TGS 33.470 6x4 BL CH / L30EAA04

Type voertuig: Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)  
 Cabine: Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)  
 Soort aandrijving: 6x4

<b>Lengten</b>		<b>mm</b>
TD071	Totale lengte	9297.0
TD063	Voorste voertuigoverhang	1607.0
TD057	Wielbasis tussen voorassen	---
TD058	Wielbasis tussen voorloopas en achteras	---
TD059	Wielbasis tussen achterassen	---
TD060	Wielbasis tussen achteras en sleepas	---
TD064	Achterste frame-uitsteekmaat	2050.0
TD072	Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	465.0
TD067	Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074	Doorzwaairadius voor	-
TD075	Doorzwaairadius achter	-
TD068	Koppellengte	8826.0

<b>Breedten</b>		<b>mm</b>
TD008	Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001	Breedte over cabine	2240.0

<b>Frame</b>		<b>mm</b>
TD009	Frame breedte voor	940.0
TD010	Framebreedte achter	760.0
TD078	Frameprofiel	270 x 85 x 8

<b>Hoogten</b>		<b>mm</b>
TD033	Maximale buitenhoogte, onbeladen	3304.0
TD082	Totale transporthoogte, onbeladen	3304.0
TD034	Maximale buitenhoogte, beladen	3206.0
TD035	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1086.0
TD036	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	1056.0
TD045	Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046	Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047	Heffen vanuit de rijpositie, achter	101.0
TD048	Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	80.0
TD051	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

<b>Cirkel afmetingen</b>		<b>m</b>
TD055	Diameter spoorcirkel	18.0
TD056	Diameter draaicirkel	19.7

<b>Gewichten/lasten</b>		<b>kg</b>
TD026	Gewicht van chassis met cabine	9354.0
TD027	Gewicht van chassis voor	---
TD028	Gewicht van chassis achter	---
TD029	Nuttige last	---

TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	---
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	---
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	---
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	---

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.