



Voertuigbeschrijving voor: TGS 35.470 8x4-4 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 35.470 8x4-4 BL CH
MAN-code	
Motorfamilie	D26
Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
Cabine	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	2000 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting	Technische belasting plus
Totaalgewicht	32.000 kg	37.000 kg	37.000 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	11.500 kg	11.500 kg	11.500 kg
Achteras 2	11.500 kg	11.500 kg	11.500 kg
Sleepas	9.000 kg	9.000 kg	9.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting	Technische belasting plus
Opleggerbelastingen	24.000 kg	24.000 kg	40.000 kg
Totaal treingewicht	44.000 kg	61.000 kg	61.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 35 t	0P8LL
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
--------------------------	--	-------

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Bouwverkeer	0P6WH
<input type="checkbox"/>	021 Kiepwagen, driezijdig	0P2QG
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	32000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5QM
<input type="checkbox"/>	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UQ
<input type="checkbox"/>	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8IF

Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV
--------------------------	---------------------------------------	-------



Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3900 mm hoofdwielbasis	0P2ZK
<input type="checkbox"/>	1350 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BW
<input type="checkbox"/>	1450 mm wielbasis tussen achteras en sleepas	0P3BU
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	400 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4ED
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
<input type="checkbox"/>	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, zijkant	0P1FH
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met bezuinigingssysteem	0P8PH
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9



<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P114
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op 2e achteras	0P11E
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op sleepas	0P118
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten, led	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Motor MAN D2676 LFAI, 346 kW (470 pk), 2.400 Nm, Euro 6e	0PIAZ
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN

Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
<input type="checkbox"/>	Cardanasstreng voor 1e achteras, versterkt	0P0E2
<input type="checkbox"/>	Cardanas 2e achteras, versterkt	0PGCF

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	0PEWJ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0



<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/weg+terrein TL (154/150 K)	0PDRX
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/weg+terrein TL (154/150 K)	0PEA2
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig	0P0PA
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0O7
<input type="checkbox"/>	Banden sleepas naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	0PEKC
<input type="checkbox"/>	Velgtype sleepas, staal, 1-delig	0P0OT
<input type="checkbox"/>	Velgmaat sleepas, 10-gaats 11,75x22,5	0P0N4

Assen

<input type="checkbox"/>	8x4-4	0P3BK
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 9.200 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EV
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 13.000 kg, hypoïdeas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZO
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	2e achteras, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4Y8
<input type="checkbox"/>	Spatbord 2e achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1B3
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, 2e achteras, naar beneden toe verlengd	0P1Y0
<input type="checkbox"/>	Sleepas, 9.000 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, hefbaar	0P4Z1
<input type="checkbox"/>	Spatbord sleepas met afneembare bovenste schaal	0P1AR
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, sleepas, naar beneden toe verlengd	0P1XO
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=3,70	0P0D0
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreding	0P1W5

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Parametring VASC voor verlaging luchtvering tot ca. 20 mm boven aanslag	0P1KS
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal	0P1JE
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op 2e achteras	0P1JO
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op sleepas	0P1J8
<input type="checkbox"/>	9500 kg draagvermogen vering vooras	0P5C4
<input type="checkbox"/>	11.500 kg draagvermogen vering achteras	0P5BT
<input type="checkbox"/>	11.500 kg draagvermogen vering 2e achteras	0P5C6
<input type="checkbox"/>	9000 kg draagvermogen vering sleepas	0P5CE
<input type="checkbox"/>	Sleepas ontlastbaar, weghulp met snelheidsbegrenzing	0P1IM
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op 2e achteras	0P1M9
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op sleepas	0P1LV



<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, 2e achteras	0P1LH
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, sleepas	0P1LL
<input type="checkbox"/>	Driehoeksstang, versterkt	0P6ZS
<input type="checkbox"/>	Zonder luchtveringsbesturing aanhangwagen	0PHN2

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)	0P2DL
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, zonder afstandsbediening	0P1WS
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, met raam incl. beschermrooster	0P1VC

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	2 werkklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werkklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werkklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWV
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Spiegelvervangingsysteem, frontspiegel	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT

Stoelen



<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
<input type="checkbox"/>	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KE
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS

Klimaatregeling cabine

<input type="checkbox"/>	Airconditioning, handmatig	0P2NU
--------------------------	----------------------------	-------

Interieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort	0PKXT
<input type="checkbox"/>	Zonkap voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Zonder interieurverlichtingspakket	0PKNF
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Zonder opberg- en opslagruimte-pakket	0PKXS
<input type="checkbox"/>	2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde	0P2F2
<input type="checkbox"/>	Lade, middengedeelte instrumentenbord	0P2HJ
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2

Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Zonder pakket accessoires en gereedschap	0PKXA	
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX	118,00 EUR
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3	30,00 EUR
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI	81,00 EUR



- Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie 0P2YF

Intelligent Truck

Hulpsystemen

- Cruise control 0P1TR
- Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling) 0P0C3
- Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem 0PHN5
- Zonder frontdetectie 0PHNA
- Zonder verkeersbordherkenning 0PHNE
- Zonder Reversing Motion System 0PHNV
- Zonder afstandswaarschuwingssysteem 0PKA0

Infotainment (radio enz.)

- MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3" 0P2LZ
- MAN Soundsysteem 0P2MG
- MAN TeleMatics 0P2MO
- Frans extra voor display 0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

- Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling 0PHN7

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

- Aanhangerkoppeling op sluitdwarsbalk, RINGFEDER type RF40/G150B 0PKAI
- Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling 0P1NZ
- Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig 0P1OM
- Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde 0P1O4

Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

- Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine 0P2NA

Krachtafnemers

- Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type NTX/10c, zonder flens, f=1,15, positie ca. 3.30 uur 0P4RV
- Functieparameters voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, rijmodus 0P4WP
- Brancheparametring, algemeen 0P4X0

Wegslepen, bergen en trekken

- Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen 0P1MK

Spuitwerk

Spuitwerk cabine boven

- Deklakwerk cabine 0P6YB



Spuitwerk cabine onder

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	0P6X7
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	0P6YF
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, staal	0P6YO

Spuitwerk chassis

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	0P6YC
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, speciale kleur	0P8PR

National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 12 banden	BE012
<input type="checkbox"/>	Reference Truck	BE018
<input type="checkbox"/>	Matexpo 2023 – MAN Digital Services	BE025
<input type="checkbox"/>	Matexpo 2023 – MAN ProfiDrive vehicle delivery	BE026
<input type="checkbox"/>	Matexpo 2023 – ProfiDrive Codriver	BE027
<input type="checkbox"/>	Zonder Recytyre 6 banden 17,5"	BE206
<input type="checkbox"/>	Standards TGS	BE706
<input type="checkbox"/>	NL	BE719

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	Messefahrzeug: MATEXPO 2021 - stand Alumac ingangbeurs	ZLA01
<input type="checkbox"/>	Kraan	ZLA02
<input type="checkbox"/>	Leverplaats Alumac	ZLA03

Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	VENSTERGRIJS RAL 7040	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	VENSTERGRIJS RAL 7040	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, staal	VENSTERGRIJS RAL 7040	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	VENSTERGRIJS RAL 7040	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, speciale kleur	GITZWART RAL 9005	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	GRAFIETZWART RAL 9011	W



Technische gegevens: TGS 35.470 8x4-4 BL CH / L92FAA04

Type voertuig: Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)

Cabine: Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)

Soort aandrijving: 8x4-4

Lengten		mm
TD071	Totale lengte	10365.0
TD063	Voorste voertuigoverhang	1475.0
TD057	Wielbasis tussen voorassen	0
TD058	Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059	Wielbasis tussen achterassen	1350
TD060	Wielbasis tussen achteras en sleepas	1450
TD064	Achterste frame-uitsteekmaat	2000.0
TD072	Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	465.0
TD067	Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074	Doorzwaairadius voor	-
TD075	Doorzwaairadius achter	-
TD068	Koppellengte	10189.0

Breedten		mm
TD008	Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2877.0
TD001	Breedte over cabine	2240.0

Frame		mm
TD009	Frame breedte voor	942.0
TD010	Framebreedte achter	762.0
TD078	Frameprofiel	270 x 85 x 8

Hoogten		mm
TD033	Maximale buitenhoogte, onbeladen	3194.0
TD082	Totale transporthoogte, onbeladen	3194.0
TD034	Maximale buitenhoogte, beladen	3096.0
TD035	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1011.0
TD036	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	981.0
TD045	Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046	Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047	Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048	Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Cirkel afmetingen		m
TD055	Diameter spoorcirkel	17.9
TD056	Diameter draaicirkel	19.6

Gewichten/lasten		kg
TD026	Gewicht van chassis met cabine	9852.0
TD027	Gewicht van chassis voor	---
TD028	Gewicht van chassis achter	---
TD029	Nuttige last	---

TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	32000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	37000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	24000

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.